



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA101
Typengenehmigung erteilt	19960308
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	C 42
05 Typ; Variante/Version	C42
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD308.48
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2356
28 Leistung kW	31
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	150
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.47.389.03.0.00; Austritt ac
34 Motorkennzeichen	308.48
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3318
40 Länge bis	0
41 Breite von	1720
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2075
42 Höhe bis	2295
43 Überhang vorne von	435
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1968
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1250
47 Spur Achse 1 bis	1350
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1939
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	36500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16; 5.50x16 / 7.50-18; 5.50x18 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28; 12x28 / 12.4R32; 11x32 / 9.5R36; 8x36 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3812-4263 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSD 1353/4; kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden;
Bemerkungen Z2	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
Bemerkungen Z4	18) mit Vorschaltgruppe schnell/langsam, Geländegruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z6	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube