



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA102
Typengenehmigung erteilt	19960308
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	C 48 A
05 Typ; Variante/Version	C48A
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD308.85
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2356
28 Leistung kW	35.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	165.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.47.190.01.0.00; Austritt ac
34 Motorkennzeichen	308.85
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts    seitlich am Motorblock, über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	3275
40 Länge bis	3365
41 Breite von	1720
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2075
42 Höhe bis	2295
43 Überhang vorne von	380
43 Überhang vorne bis	470
43 Überhang hinten von	915
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1939
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2570
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	36500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0.0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0.0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 10.5-18 MPT; 9x18 / 10.5-20 MPT; 9x20 / 8.3R24; 7x24 Stahl
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 14.9R28; 12x28 / 12.4R32; 11x32 / 9.5R36; 8x36 Stahl
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 3812-4163 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSD 1353/1; kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden;
<b>Bemerkungen Z2</b>	VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren
<b>Bemerkungen Z4</b>	18) mit Vorschaltgruppe schnell/langsam, Geländegruppe zuschaltbar
<b>Bemerkungen Z6</b>	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube