



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA102  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960308  |
| gültig für Importdatum bis | 20030331  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | CASE IH   |
| 04 Typ                     | C 48 A  |
| 05 Typ; Variante/Version   | C48A  |
| 06 Vorziffer               | DBD.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 4322  |
| 10 Hersteller              | CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch   |
| 17 Achsantrieb             | A (v= ausschaltbar)                                   |
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 29,79   |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;                              |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung                          |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR                               |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse   |
| 25 Motor Marke                        | STEYR   |
| 25 Motor Typ                          | WD308.85  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 2356  |
| 28 Leistung kW                        | 35  |
| 28 Leistung n                         | 2400  |
| 29 Md. max Nm                         | 165   |
| 29 Md. max n                          | 1600  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/16.47.190.01.0.00; Austritt ac                                    |
| 34 Motorkennzeichen                   | 308.85  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, über Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2 (wenn Kabine)  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |



|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 3275 |
| 40 Länge bis             | 3365 |
| 41 Breite von            | 1720 |
| 41 Breite bis            | 2150 |
| 42 Höhe von              | 2075 |
| 42 Höhe bis              | 2295 |
| 43 Überhang vorne von    | 380  |
| 43 Überhang vorne bis    | 470  |
| 43 Überhang hinten von   | 915  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1980 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1300 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1939 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |
| 52 Leergewicht von       | 2570 |
| 52 Leergewicht bis       | 0    |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 53 Garantiegewicht von        | 3500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1650  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0     |
| 54 Achsgarantie h von         | 2700  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0     |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 36500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 6000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom   | 0     |
| 66 Gesamtzuggewicht mech      | 0     |



|  |  |
|--|--|
| <b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>           | 0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>  | 0  |
| <b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b> | 0  |
| <b>67 Stützlast mech</b>                   | 0  |
| <b>67 Stützlast autom</b>                  | 0  |
| <b>69 Reifen Felgen</b>                    | v= 10.5-18 MPT; 9x18 / 10.5-20 MPT; 9x20 / 8.3R24; 7x24 Stahl  |
| <b>70 Reifen Felgen</b>                    | h= 14.9R28; 12x28 / 12.4R32; 11x32 / 9.5R36; 8x36 Stahl  |
| <b>71 Reifen Felgen</b>                    | Varianten im Abrollumfangbereich 3812-4163 mm (ETRTO) möglich  |
| <b>Bemerkungen Z1</b>                      | 07) Sicherheitsrahmen OECD-Nr.= CSD 1353/1; kann zur teilweisen oder ganz geschlossenen Kabine ausgebaut werden; |
| <b>Bemerkungen Z2</b>                      | VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren   |
| <b>Bemerkungen Z4</b>                      | 18) mit Vorschaltgruppe schnell/langsam, Geländegruppe zuschaltbar   |
| <b>Bemerkungen Z6</b>                      | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach  |
| <b>Bemerkungen Z18</b>                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| <b>Bemerkungen Z19</b>                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube   |