



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA103
Typengenehmigung erteilt	19960308
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	C 64 A
05 Typ; Variante/Version	C64A
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	30



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	STEYR
25 Motor Typ	WD301.83
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3117
28 Leistung kW	47
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	247
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/16.47.190.01.0.00; Austritt ac
34 Motorkennzeichen	301.83
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, unter Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3681
40 Länge bis	3782
41 Breite von	1720
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2225
42 Höhe bis	2485
43 Überhang vorne von	444
43 Überhang vorne bis	545
43 Überhang hinten von	1008
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2229
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1300
48 Spur Achse 2 bis	1909
48 ET Achse 2 bis	9
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3300
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	4500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	6000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



<b>65 Sattelanhänger/ABS autom</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht mech</b>	0
<b>66 Gesamtzuggewicht autom</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech</b>	0
<b>67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom</b>	0
<b>67 Stützlast mech</b>	0
<b>67 Stützlast autom</b>	0
<b>69 Reifen Felgen</b>	v= 14.5-20 MPT;11x20 / 11.2R24; 10x24 / 405/70R20; 11x20 Stahl
<b>70 Reifen Felgen</b>	h= 16.9R30; 15x30 / 13.6R36; 12x36 / 540/65R30; 18x30 Stahl
<b>71 Reifen Felgen</b>	Varianten im Abrollumfangbereich 4117-4742 mm (ETRTO) möglich
<b>Bemerkungen Z1</b>	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSD 1354/2
<b>Bemerkungen Z3</b>	18) mit Vorschaltgruppe schnell/langsam oder Superkriechgang, Geländegruppe zuschaltbar
<b>Bemerkungen Z5</b>	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
<b>Bemerkungen Z18</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z19</b>	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube