



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA106
Typengenehmigung erteilt	19960621
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	19960709
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	4240
05 Typ; Variante/Version	4240
06 Vorziffer	4240A..JJE.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
10 EFKO-Code	5116
10 Hersteller	CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER
11 Herstellerplakette	rechts, vorn unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v= ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	21,44
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf Getriebe
21 Hilfsbremse Z2	welle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	DT-268
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4387
28 Leistung kW	68.0
28 Leistung n	2400
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/138162A1 od. 1/139140A1 acv)
34 Motorkennzeichen	268T???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts hinten seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3800
40 Länge bis	3920
41 Breite von	1795
41 Breite bis	2425
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2800
43 Überhang vorne von	560
43 Überhang vorne bis	680
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2240
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1315
47 Spur Achse 1 bis	1925
48 Spur Achse 2 von	1425
48 Spur Achse 2 bis	1925
48 ET Achse 2 bis	9.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3640
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	5500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3300
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	28000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	28000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24; 12x24 / 360/70R24, 11x24
70 Reifen Felgen	h= 18.4R34; 16x34 / 480/70R34, 16x34
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4400-5000 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr.= CSS 0254/?? od. CSS 0195/??
Bemerkungen Z3	18) Stassengruppe, Ackergruppe, hydr. Vorschaltgruppe (Halbgang) oder Superkriechgang
Bemerkungen Z5	19) zulässige V/max. 30 km/h wird eingehalten durch elektr. Steuerung (Lockout Relay), wirkend auf hydr. Last-
Bemerkungen Z6	schaltgetriebe (grösster Gang wird nicht geschaltet). Befestigungsschraube der Schalthebelkonsolenversch-
Bemerkungen Z7	lung muss plombiert sein
Bemerkungen Z9	36) a.W. umschaltbare Fern-/Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z23	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsorte: an Vollastanschlag und an Schalthebelkonsolenverschalung