



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA119 |
| Typengenehmigung erteilt | 19971014 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 19991112 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/36/37/51 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | MX 110 |
| 05 Typ; Variante/Version | MX 110 |
| 06 Vorziffer | X110AC3JJE..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0065 |
| 10 EFKO-Code | 5116 |
| 10 Hersteller | CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER |
| 11 Herstellerplakette | unter Frontverschaltung, rechts seitlich am Kühlerrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydropneumatisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 36,66 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom.Allradzuschaltung, Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | bremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CASE |
| 25 Motor Typ | 6T-590/80 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 5883 |
| 28 Leistung kW | 83 |
| 28 Leistung n | 2000 |
| 29 Md. max Nm | 500 |
| 29 Md. max n | 1000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/220159A Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 6T-590 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Stirnradgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4622 |
| 40 Länge bis | 5316 |
| 41 Breite von | 2444 |
| 41 Breite bis | 2472 |
| 42 Höhe von | 2862 |
| 42 Höhe bis | 2934 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1168 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2230 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2230 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5600 |
| 52 Leergewicht bis | 6240 |
| 53 Garantiegewicht von | 8800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3300 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4500 |
| 54 Achsgarantie h von | 5500 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 30500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 13.6R28 123A8 12x28 14.9R28 128A8 12x28 380/70R28 127A8 12x28 480/70R28 145A8 15x28 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R38 141A8 15x38 18.4R38 146A8 15x38 480/70R38 145A8 15x38 580/70R38 155A8 18x38 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4900-5580mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0387 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Vorschaltgetriebe synchron- od. lastschaltbar, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z9 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z10 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |