



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA124
Typengenehmigung erteilt	19971111
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CS 48
05 Typ; Variante/Version	9015.10 / CS 48
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-88/297*0075
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR;
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	903-27
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	35.5
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	190
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47.05.9611.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette links seitr. am Block, über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3483
40 Länge bis	3630
41 Breite von	1620
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2390
43 Überhang vorne von	394
43 Überhang vorne bis	541
43 Überhang hinten von	972
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2117
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1500
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1600
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2400
52 Leergewicht bis	2600
53 Garantiegewicht von	3750
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1490
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	2260
54 Achsgarantie h bis	2700
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-16 6PR 5.50x16 7.50-18 6PR 5.50x18
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8 12x28 12.4R32 122A8 10x32 9.5-36 6PR 8x36
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 3890-4265 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine Typ 125.05, OECD-Nr.= CSS 0421/??
Bemerkungen Z3	18) Strasse-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam;
Bemerkungen Z4	a.W. 40 km/h-Getriebe mit gesperrter schneller Vorschaltgruppe auf 30 km/h begrenzt
Bemerkungen Z6	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 od. 2 / Anbringungsort: 1/ an Vollastanschlagschraube + 1/, wenn 40 km/h-Getriebe, an
Bemerkungen Z19	Befestigungsschraube der Vorschaltgruppen-Sperre