



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA128
Typengenehmigung erteilt	19980803
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CX 70 A
05 Typ; Variante/Version	CX70
06 Vorziffer	C070A..JJE.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0092
10 EFKO-Code	5116
10 Hersteller	CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Kühlerrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	25,53



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5772/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4232
28 Leistung kW	53.6
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	271
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/282080A Austritt acr
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/282084A acv
34 Motorkennzeichen	5772/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3905
40 Länge bis	4303
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2369
42 Höhe bis	2741
43 Überhang vorne von	508
43 Überhang vorne bis	906
43 Überhang hinten von	1041
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2356
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1364
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	1922



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3738
52 Leergewicht bis	3907
53 Garantiegewicht von	4144
53 Garantiegewicht bis	6000
54 Achsgarantie v von	1504
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	2640
54 Achsgarantie h bis	4800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R24 121 A8 12x24 375/75R20 136 G 11x20
70 Reifen Felgen	h= 18.4R34 144 A8 15x34 480/70R30 141 A8 15x30
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4367-4838 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	06) CO70A.3JJE..... = 30 km/h (ohne Plombierung)
Bemerkungen Z2	CO70A.4JJE..... = 40 km/h(mit Plombierung auf 30 km/h)
Bemerkungen Z4	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0472
Bemerkungen Z6	18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	19) CO70A.4JJE..... = V-max. 30 km/h
Bemerkungen Z9	4.-Gang schnell, in Strassengruppe elektromechanisch gesperrt
Bemerkungen Z11	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Schaltabdeckung-Befestigungsschrauben, unter Schalthebel-Faltenbalg