



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA130 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980803 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20000920 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/07/19/28/29/36/52/74 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | CX 90 A |
| 05 Typ; Variante/Version | CX90 |
| 06 Vorziffer | C090A..JJE..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0090 |
| 10 EFKO-Code | 5116 |
| 10 Hersteller | CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Kühlerrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; v=ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 25,53 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 5632/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 65.77 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 347 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/282079A Austritt acr |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/282082A acv |
| 34 Motorkennzeichen | 5632/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3905 |
| 40 Länge bis | 4303 |
| 41 Breite von | 2039 |
| 41 Breite bis | 2500 |
| 42 Höhe von | 2342 |
| 42 Höhe bis | 2741 |
| 43 Überhang vorne von | 508 |
| 43 Überhang vorne bis | 906 |
| 43 Überhang hinten von | 1041 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2356 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1299 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1930 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1924 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3510 |
| 52 Leergewicht bis | 3907 |
| 53 Garantiegewicht von | 4144 |
| 53 Garantiegewicht bis | 6000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1504 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2900 |
| 54 Achsgarantie h von | 2640 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 34000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R24 119A8, 420/70R24 130A8, 380/70R24 125A8, 380/70R24 125A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R34 139A8, 520/70R34 145A8, 480/70R34 143A8, 520/70R34 148A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4367-4838mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1 | 06) CO90A.3JJE..... = 30km/h; CO90A.4JJE..... = 40km/h |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr= CSS 0472 / 4/0 525 |
| Bemerkungen Z5 | 18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z7 | 19) CO90A.4JJE..... = V-max 30km/h |
| Bemerkungen Z8 | 4.-Gang schnell, in Strassengruppe elektromechanisch gesperrt, mit Plombierung |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z18 | 101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z19 | : 1/an Schaltabdeckung-Befestigungsschrauben, unter Schalthebel-Faltenbalg |



Typenscheinschweiz.ch