



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA130
Typengenehmigung erteilt	19980803
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000920
Erweiterung TG Positionen	'06/07/19/28/29/36/52/74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CX 90 A
05 Typ; Variante/Version	CX90
06 Vorziffer	C090A..JJE.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0090
10 EFKO-Code	5116
10 Hersteller	CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Kühlerrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; v=ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	25,53
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5632/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	65.77
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	347.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/282079A Austritt acr
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/282082A acv
34 Motorkennzeichen	5632/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3905
40 Länge bis	4303
41 Breite von	2039
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2342
42 Höhe bis	2741
43 Überhang vorne von	508
43 Überhang vorne bis	906
43 Überhang hinten von	1041
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2356
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1299
47 Spur Achse 1 bis	1930
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	1924



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3510
52 Leergewicht bis	3907
53 Garantiegewicht von	4144
53 Garantiegewicht bis	6000
54 Achsgarantie v von	1504
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	2640
54 Achsgarantie h bis	4800
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8, 420/70R24 130A8, 380/70R24 125A8, 380/70R24 125A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8, 520/70R34 145A8, 480/70R34 143A8, 520/70R34 148A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4367-4838mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	06) CO90A.3JJE..... = 30km/h; CO90A.4JJE..... = 40km/h
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine OECD-Nr= CSS 0472 / 4/0 525
Bemerkungen Z5	18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z7	19) CO90A.4JJE..... = V-max 30km/h
Bemerkungen Z8	4.-Gang schnell, in Strassengruppe elektromechanisch gesperrt, mit Plombierung
Bemerkungen Z10	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	: 1/an Schaltabdeckung-Befestigungsschrauben, unter Schalthebel-Faltenbalg



**Typenscheinschweiz.ch**