



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA131  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980803  |
| gültig für Importdatum bis | 20030331  |
| Erweiterung TG vom:        | 20000920  |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/07/19/28/29/36/52/74                          |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 04 Marke                   | CASE IH   |
| 04 Typ                     | CX 100 A  |
| 05 Typ; Variante/Version   | CX100   |
| 06 Vorziffer               | C100A..JJE.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-97/54*0089                              |
| 10 EFKO-Code               | 5116  |
| 10 Hersteller              | CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Kühlerrahmen                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Längsträger                      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | --  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                     |
| 17 Achsantrieb             | A; v=ausschaltbar                                 |
| 18 Getriebe 1              | m4  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 25,53                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben im Oelbad, auf HR,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung                  |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf         |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle                              |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                            |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                    |
| 25 Motor Typ                          | 5586/2200                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                       |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3990                                       |
| 28 Leistung kW                        | 74.6                                       |
| 28 Leistung n                         | 2000                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 392.0                                      |
| 29 Md. max n                          | 1400                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a) 1/282078A Austritt acr                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | HS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b) 1/282081A acv                           |
| 34 Motorkennzeichen                   | 5586/2200                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock     |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 3905         |
| 40 Länge bis               | 4303         |
| 41 Breite von              | 2039         |
| 41 Breite bis              | 2500         |
| 42 Höhe von                | 2342         |
| 42 Höhe bis                | 2741         |
| 43 Überhang vorne von      | 508          |
| 43 Überhang vorne bis      | 906          |
| 43 Überhang hinten von     | 1041         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2356         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1299         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1930         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1420         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1924         |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3510  |
| 52 Leergewicht bis            | 3907  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4144  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 6000  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1504  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2900  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2640  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 4800  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 34000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3000  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 12.4R24 119A8, 420/70R24 130A8, 400/70R24 127A8, 400/70R24 127A8, 440/65R24 122A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R34 139A8, 520/70R34 145A8, 18.4R34 144A8, 500/70R34 145A8, 600/65R34 145A8   |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 4367-4838mm ETRTO möglich                           |
| Bemerkungen Z1                      | 06) C100A.3JJE..... = 30km/h; C100A.4JJE..... = 40km/h                               |
| Bemerkungen Z3                      | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr= CSS 0472 / 4/0 525                                    |
| Bemerkungen Z5                      | 18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam, a.W.<br>Kriechgang     |
| Bemerkungen Z7                      | 19) C100A.4JJE..... = V-max 30km/h   |
| Bemerkungen Z8                      | 4.-Gang schnell, in Strassengruppe elektromechanisch gesperrt, mit<br>Plombierung    |
| Bemerkungen Z10                     | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach                |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | 101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/an Vollastanschlagschraube                  |
| Bemerkungen Z21                     | : 1/an Schaltabdeckung-Befestigungsschrauben, unter<br>Schalthebel-Faltenbalg        |



**Typenscheinschweiz.ch**