



# Typenschein Auszug

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA132                                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 19980710                                              |
| gültig für Importdatum bis | 20030331                                              |
| Erweiterung TG vom:        | 0                                                     |
| 01 EFKO-Code               | 0                                                     |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                               |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                                     |
| 04 Marke                   | CASE IH                                               |
| 04 Typ                     | CS 120                                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 9080.45 / CS 120                                      |
| 06 Vorziffer               | DBD.....                                              |
| 07 Karosserieform Code     | 308                                                   |
| 07 Karosserieform          | Kabine                                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-97/54*0057                                  |
| 10 EFKO-Code               | 4322                                                  |
| 10 Hersteller              | CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                  |
| 15 Federung                | --                                                    |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                         |
| 17 Achsantrieb             | A (v=ausschaltbar)                                    |
| 18 Getriebe 1              | m5                                                    |
| 18 iA 1                    | 43,31                                                 |



|                                       |                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 30                                                            |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0                                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0                                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0                                                             |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR,                          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung                     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR                           |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                                               |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Staudruck, nicht abstufbar                               |
| 25 Motor Marke                        | SISU                                                          |
| 25 Motor Typ                          | 620.84                                                        |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 6 / Reihe-T                                          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D                                                             |
| 27 Hubraum                            | 6596                                                          |
| 28 Leistung kW                        | 89.8                                                          |
| 28 Leistung n                         | 2100                                                          |
| 29 Md. max Nm                         | 464                                                           |
| 29 Md. max n                          | 1500                                                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/47.05.9512.0.00 Austritt acv                                |
| 34 Motorkennzeichen                   | 620.84                                                        |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, über Anlasser |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1                                                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2                                                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1                                                             |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4832         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 2336         |
| 41 Breite bis              | 2500         |
| 42 Höhe von                | 2855         |
| 42 Höhe bis                | 2880         |
| 43 Überhang vorne von      | 764          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1262         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2806         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1800         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2193         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1800         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2189         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5230  |
| 52 Leergewicht bis            | 5620  |
| 53 Garantiegewicht von        | 9000  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 3740  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4000  |
| 54 Achsgarantie h von         | 5510  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 7170  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 30500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 1500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |



|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                              |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                              |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                              |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                              |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 480/65R24 127 A8 14x24 16.9R24 134 A8 14x24                                                 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 540/65R38 142 A8 15x38 18.4R38 146 A8 15x38                                                 |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 4995-5545 mm (ETRTO) möglich                                  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0360                                                      |
| Bemerkungen Z3                      | 18) zusätzlich Lastschaltgetriebe, a.W. Superkriechgang                                        |
| Bemerkungen Z5                      | 19) 6.-Gang gesperrt                                                                           |
| Bemerkungen Z7                      | 20) Ausführungsvarianten gebremste Vorderachse zusätzlich zu der HR-Bremse:                    |
| Bemerkungen Z8                      | Variante 1: 'Opti-Stop' = automatische Allradzuschaltung                                       |
| Bemerkungen Z9                      | Variante 2: hydr.,Scheiben im Oelbad                                                           |
| Bemerkungen Z12                     | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach                          |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:                                                                            |
| Bemerkungen Z20                     | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: oben an<br>Getriebeverschlusschraube (Sperrung 6.-Gang) |