



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA133
Typengenehmigung erteilt	19980710
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CS 130
05 Typ; Variante/Version	9080.55 / CS 130
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0057
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	43,31



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse,2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	620.82
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	98
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	506
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47.05.9512.0.00 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	620.82
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts seitlich am Motorblock, über Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4832
40 Länge bis	0
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2500
42 Höhe von	2867
42 Höhe bis	2965
43 Überhang vorne von	764
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1262
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2806
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1800
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2192
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5250
52 Leergewicht bis	5640
53 Garantiegewicht von	9000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4060
54 Achsgarantie v bis	4400
54 Achsgarantie h von	5670
54 Achsgarantie h bis	7200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28 140 A8 15x28 16.9R26 135 A8 15x26
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38 155 A8 18x38 18.4R38 146 A8 15x38
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 5318-5765 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0360
Bemerkungen Z3	18) zusätzlich Lastschaltgetriebe, a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z5	19) 6.-Gang gesperrt
Bemerkungen Z7	20) Ausführungsvarianten gebremste Vorderachse zusätzlich zu der HR-Bremse:
Bemerkungen Z8	Variante 1: 'Opti-Stop' = automatische Allradzuschaltung
Bemerkungen Z9	Variante 2: hydr.,Scheiben im Oelbad
Bemerkungen Z12	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: oben an Getriebeverschlusschraube (Sperrung 6.-Gang)