



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA136  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990701  |
| gültig für Importdatum bis | 20030331  |
| Erweiterung TG vom:        | 20000920  |
| Erweiterung TG Positionen  | '74   |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 118   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Landw.; 40 km/h                                   |
| 04 Marke                   | CASE IH   |
| 04 Typ                     | MX100C  |
| 05 Typ; Variante/Version   | MX100CA   |
| 06 Vorziffer               | M100A.4JJE.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-97/54*0100                              |
| 10 EFKO-Code               | 5116  |
| 10 Hersteller              | CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, seitlich am Kühlerrahmen                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, oben auf Längsträger, unter Gitter        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | --  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                     |
| 17 Achsantrieb             | A (v=ausschaltbar)                                |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m4                                       |
| 18 iA 1                               | 36,66                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA,         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | 2 Pedale mit Verriegelung                |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf         |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | Getriebewelle                            |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                          |
| 25 Motor Marke                        | PERKINS                                  |
| 25 Motor Typ                          | 5586/2200                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3990                                     |
| 28 Leistung kW                        | 74.6                                     |
| 28 Leistung n                         | 2000                                     |
| 29 Md. max Nm                         | 392.0                                    |
| 29 Md. max n                          | 1400                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/282078A Austritt acr                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 5586/2200                                |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock   |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4150         |
| 40 Länge bis               | 4426         |
| 41 Breite von              | 2265         |
| 41 Breite bis              | 2472         |
| 42 Höhe von                | 2575         |
| 42 Höhe bis                | 2806         |
| 43 Überhang vorne von      | 585          |
| 43 Überhang vorne bis      | 861          |
| 43 Überhang hinten von     | 1143         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2422         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1530         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2030         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1530         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1930         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 4950 |
| 52 Leergewicht bis            | 5130 |
| 53 Garantiegewicht von        | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 7815 |
| 54 Achsgarantie v von         | 2900 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 3300 |
| 54 Achsgarantie h von         | 4860 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 6250 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 3000 |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 420/70R24 130 A8 12.4R24 119 A8 13.6R24 121 A8 480/70R24 143 A8 14.9R28 128 A8 16.9R24 134 A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 520/70R34 148 A8 16.9R34 139 A8 16.9R38 141 A8 520/70R38 150 A8 18.4R34 144 A8 18.4R38 146 A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollumfangbereich 4900-5600 mm (ETRTO) möglich                                    |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0451  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Vorschaltgetriebe synchron- od. lastschaltbar, a.W. Kriechgang                               |
| Bemerkungen Z5                      | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach                            |
| Bemerkungen Z7                      | 53) 7500 kg = 57) 32500 kg   |
| Bemerkungen Z8                      | 7760-7815 kg = 32185 kg  |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z20                     | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube                                |
| Bemerkungen Z21                     | 118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                   |