



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA137 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990701 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 20000920 |
| Erweiterung TG Positionen | '74 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | MX90C |
| 05 Typ; Variante/Version | MX90CA |
| 06 Vorziffer | M090AS3JJE..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0099 |
| 10 EFKO-Code | 5116 |
| 10 Hersteller | CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER |
| 11 Herstellerplakette | rechts, seitlich am Kühlerrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Längsträger, unter Gitter |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 36,66 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | 2 Pedale mit Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 5632/2200 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3990 |
| 28 Leistung kW | 65.77 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 347.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/282079A Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 5632/2200 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, links seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4150 |
| 40 Länge bis | 4426 |
| 41 Breite von | 2265 |
| 41 Breite bis | 2472 |
| 42 Höhe von | 2746 |
| 42 Höhe bis | 2806 |
| 43 Überhang vorne von | 585 |
| 43 Überhang vorne bis | 861 |
| 43 Überhang hinten von | 1143 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2422 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2030 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1930 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5065 |
| 52 Leergewicht bis | 5130 |
| 53 Garantiegewicht von | 7500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7815 |
| 54 Achsgarantie v von | 3120 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3300 |
| 54 Achsgarantie h von | 5200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 6250 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3000 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 420/70R24 130 A8 12.4R24 119 A8 13.6R24 121 A8 480/70R24 143 A8 14.9R28 128 A8 16.9R24 134 A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 520/70R34 148 A8 16.9R34 139 A8 16.9R38 141 A8 520/70R38 150 A8 18.4R34 144 A8 18.4R38 146 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4900-5600 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0451 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Vorschaltgetriebe synchron- od. lastschaltbar, a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z7 | 53) 7500 kg = 57) 32500 kg |
| Bemerkungen Z8 | 7815 kg = 32185 kg |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |