



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA140
Typengenehmigung erteilt	19990701
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	20000920
Erweiterung TG Positionen	'74
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	MX80C
05 Typ; Variante/Version	MX80CA
06 Vorziffer	M080A.4JJE.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0098
10 EFKO-Code	5116
10 Hersteller	CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Kühlerrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, unter Gitter
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Scheiben im Oelbad,auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung,Einzelradbremse,
20 Betriebsbremse Z3	2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	5616/2200
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3990
28 Leistung kW	62.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	331.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/282079A Austritt acr
34 Motorkennzeichen	5616/2200
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4128
40 Länge bis	4402
41 Breite von	2265
41 Breite bis	2472
42 Höhe von	2575
42 Höhe bis	2806
43 Überhang vorne von	585
43 Überhang vorne bis	859
43 Überhang hinten von	1143
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	2030
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1930



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4730
52 Leergewicht bis	4910
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	7815
54 Achsgarantie v von	2720
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	4860
54 Achsgarantie h bis	6250
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119 A8 13.6R24 121 A8 14.9R24 126 A8 14.9R28 128 A8
70 Reifen Felgen	h= 520/70R34 148 A8 16.9R34 139 A8 16.9R38 141 A8 520/70R38 150 A8 18.4R34 144 A8 18.4R38 146 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4900-5600 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0451
Bemerkungen Z3	18) Vorschaltgetriebe synchron- od. lastschaltbar, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z7	53) 7500 kg = 57) 32500 kg
Bemerkungen Z8	7580-7815 kg = 32185 kg
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich