



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA146  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19990705  |
| gültig für Importdatum bis | 20030331  |
| Erweiterung TG vom:        | 20010511  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/25/34/74  |
| 01 EFKO-Code               | 0   |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 118   |
| 02 Fahrzeugsubart          | Landw.; 40 km/h                                       |
| 04 Marke                   | CASE IH   |
| 04 Typ                     | CS68A   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 9025.65   |
| 06 Vorziffer               | DBD.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 308   |
| 07 Karosserieform          | Kabine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*74/150-2000/25*0076                                |
| 10 EFKO-Code               | 4322  |
| 10 Hersteller              | CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch   |
| 17 Achsantrieb             | A; v= ausschaltbar                                    |
| 18 Getriebe 1              | m4  |



|                                       |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| 18 iA 1                               | 29,79   |   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40  |   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR         |   |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | mit autom. Allradzuschaltung Opti-Stop        |   |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | oder Scheiben im Oelbad, auf VR               |   |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR         |   |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                               |   |
| 23 Dauerbremse                        | a.W. Staudruck, nicht abstufbar               |   |
| 25 Motor Marke                        | SISU  |   |
| 25 Motor Typ                          | 320.8? (320.80/320.82)                        |   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T                          |   |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |   |
| 27 Hubraum                            | 3298  |   |
| 28 Leistung kW                        | 51.0  |   |
| 28 Leistung n                         | 2100  |   |
| 29 Md. max Nm                         | 270.0   |   |
| 29 Md. max n                          | 1400  |   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | a) 1/132000540001??(47059748000) Austritt acr |   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | b) 1/132000540001??(47059885000) Austritt acr |   |
| 34 Motorkennzeichen                   | 320.8?  |   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | ? = 0 oder 2                                  | rechts, seidl. hinten am Block, über Anlasser |



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Absorptionsmaterial um Endrohr |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                              |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                              |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2                              |
| 38 Anzahl Türen            | 2                              |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                   |
| 40 Länge von               | 3721                           |
| 40 Länge bis               | 3822                           |
| 41 Breite von              | 1620                           |
| 41 Breite bis              | 2134                           |
| 42 Höhe von                | 2300                           |
| 42 Höhe bis                | 2562                           |
| 43 Überhang vorne von      | 484                            |
| 43 Überhang vorne bis      | 665                            |
| 43 Überhang hinten von     | 1008                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2209                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2229                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                              |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1149                           |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1700                           |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1149                           |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1893  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3100  |
| 52 Leergewicht bis            | 3320  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4500  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1670  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2500  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2170  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3200  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 35500 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 1500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R24 114A8 12.5-20 10PR 360/70R24 122A8; weitere Varianten nach ETRTO möglich                    |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 13.6R36 127A8 14.9R28 128A8 420/85R30 137A8; weitere im Abrollradiusbereich 640-745mm ETRTO möglich |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine CASE STEYR 125.06; e12-79/622*0004 oder 126.04; e12-79/622*0003                  |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe langsam/schnell; a.W. Superkriechgang                     |
| Bemerkungen Z5                      | 20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung   |
| Bemerkungen Z7                      | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach                                  |
| Bemerkungen Z14                     | Eintrag Fz.-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z15                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube  |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich                         |