



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA151
Typengenehmigung erteilt	19990628
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CS78A
05 Typ; Variante/Version	9055.65
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0056
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A, vorn ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	35.14
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR, mit
20 Betriebsbremse Z2	autom. Allradzuschaltung "Opti-Stop" oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck,nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	420.81
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	60.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	311
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47059749000 oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/47059863000 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	420.81
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts seitlich am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionsmantel um Endrohr
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4171
40 Länge bis	4241
41 Breite von	1796
41 Breite bis	2314
42 Höhe von	2535
42 Höhe bis	2715
43 Überhang vorne von	570
43 Überhang vorne bis	640
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2481
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1710
48 Spur Achse 2 von	1350



48 Spur Achse 2 bis	1914
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3950
52 Leergewicht bis	4265
53 Garantiegewicht von	6320
53 Garantiegewicht bis	6500
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	3000
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	4500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	33500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 380/85R24 131 A8; 420/70R24 130 A8; 13.6R28 123 A8; 480/65R24 127 A8
70 Reifen Felgen	h= 540/65R38 142 A8; 460/85R34 147 A8; 13.6R38 128 A8; 12.4R46 145 A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollradiusbereich 740-820 mm (ETRTO) zulässig
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine "CASE STEYR 130.03" = e12*79/622*0005
Bemerkungen Z2	18) Strassen-, Gelände-, Vorschaltgruppe langsam/schnell; a.W. Superkriechgang oder Lastschaltgetriebe
Bemerkungen Z3	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z4	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich