



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA158
Typengenehmigung erteilt	20000117
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsart Code	118
02 Fahrzeugsart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	MX135
05 Typ; Variante/Version	MX135
06 Vorziffer	X135AC4JJE.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-97/54*0067
10 EFKO-Code	5116
10 Hersteller	CASE UNITED KINGDOM LIMITED, GB-DN2 4PG DONCASTER
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Kühlerrahmen, unter Frontverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v=hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	36,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf HA,
20 Betriebsbremse Z2	autom.Allradzuschaltung, Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z3	bremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	6T-590/99
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	565.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/220159A Austritt acr
34 Motorkennzeichen	6T-590
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links seitlich am Stirnradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4622
40 Länge bis	5316
41 Breite von	2444
41 Breite bis	2472
42 Höhe von	2853
42 Höhe bis	2947
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1168
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2056
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1930
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5920
52 Leergewicht bis	6240
53 Garantiegewicht von	8250
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	6600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/65R28 129A8 13.6R28 123A8 14.9R28 128A8 420/70R28 133A8 16.9R28 136A8 480/70R28 140A8
70 Reifen Felgen	h= 600/65R38 147A8 16.9R38 141A8 480/70R38 145A8 520/70R38 150A8 18.4R42 148A8 580/70R38 155A8
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4992-5463mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine OECD-Nr. = CSS 0387
Bemerkungen Z3	18) Vorschaltgetriebe 4-stufig synchron- od. lastschaltbar, a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Abblendlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich