



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA163 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000117 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | CS48A |
| 05 Typ; Variante/Version | 9015.15 / CS48A |
| 06 Vorziffer | DBD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-97/54*0075 |
| 10 EFKO-Code | 4322 |
| 10 Hersteller | CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A (v=ausschaltbar) |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 29,79 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | a.W. zus.: hydr.,Scheibe,auf Kardan VA |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Mehrscheiben im Oelbad,auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | PERKINS |
| 25 Motor Typ | 903-27 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2700 |
| 28 Leistung kW | 35.5 |
| 28 Leistung n | 2250 |
| 29 Md. max Nm | 190 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/47 05 9611 0 00 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | CP |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; Plakette links seitlich am Block, über Einspritzpumpe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3571 |
| 40 Länge bis | 3622 |
| 41 Breite von | 1620 |
| 41 Breite bis | 2150 |
| 42 Höhe von | 2200 |
| 42 Höhe bis | 2400 |
| 43 Überhang vorne von | 462 |
| 43 Überhang vorne bis | 671 |
| 43 Überhang hinten von | 972 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2117 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2137 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1890 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2780 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 3310 |
| 53 Garantiegewicht bis | 4200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie h von | 1810 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 35800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 340/75R20 117 A8 335/80R20 141 B 9.5R24 107 A8 300/70R20 119 A8 11.2R20 111 A8 10.5-20 6PR |
| 70 Reifen Felgen | h= 480/65R28 127 A8 540/65R28 137 A8 9.5-38 8PR 13.6R28 123 A8 420/70R28 133 A8 14.9R28 128 A8 |
| 71 Reifen Felgen | Varianten im Abrollumfangbereich 4066-4239 mm (ETRTO) möglich |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine Typ 125.05 OECD-Nr. = CSS 0421/? |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe schnell/langsam |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. umschaltbare Abblend-, Fern- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z21 | 118- Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |