



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA179
Typengenehmigung erteilt	20010508
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030923
Erweiterung TG Positionen	'06/10/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CS52A
05 Typ; Variante/Version	9015 / 9015.55
06 Vorziffer	DBD..... / DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0075
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad auf HR,
20 Betriebsbremse Z2	a.W. zus. hydr. Scheibe auf Kardan/VR;
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale/Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1962/2250
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	38
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	186
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47059611000 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	CP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette links seitlich am Block über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3571
40 Länge bis	3622
41 Breite von	1620
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2420
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2117
44 Abstand Achse 1-2 bis	2137
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1890
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2780
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3310
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1810
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 340/75R20 117A8 335/80R20 141B 9.5R24 107A8 300/70R20 119A8 11.2R20 111A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R30 129A8 540/65R28 137A8 9.5-38 8PR 13.6R28 123A8 12.4R32 122A8
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 610-690mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*79/622*0030
Bemerkungen Z3	18) Wechselgetriebe, Gruppenwendegetriebe, Nachschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z7	54) VA= 1500-2000kg mit 2-Radbremse; 1500-2500kg mit zus. hydr. Scheibe auf Kardan (20)
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube