



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA181
Typengenehmigung erteilt	20010508
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030408
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CS63
05 Typ; Variante/Version	9015 / 9015.60
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/2*0075
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	29,79



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad,
20 Betriebsbremse Z2	auf HR; Einzelradbremse, 2 Pedale m.
20 Betriebsbremse Z3	Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1942/2250
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2700
28 Leistung kW	46.5
28 Leistung n	2250
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/47059610000 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	CR
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; Plakette links seitlich am Block über Einspritzpumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3483
40 Länge bis	3510
41 Breite von	1620
41 Breite bis	2150
42 Höhe von	2200
42 Höhe bis	2420
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2117
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	1800
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1890
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2570
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3750
53 Garantiegewicht bis	4000
54 Achsgarantie v von	1190
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	1810
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50 - 16 6PR 7.50-18 6PR
70 Reifen Felgen	h= 380/70R28 127A8 13.6R28 123A8 540/65R28 137A8 14.9R30 129A8 9.5R38 8PR
71 Reifen Felgen	sowie weitere im Abrollradiusbereich 610-690mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine e1*79/622*0030
Bemerkungen Z3	18) Wechselgetriebe, Gruppenwendegetriebe, Nachschaltgetriebe
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube