



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA187 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010531 |
| gültig für Importdatum bis | 20030331 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | CS86A |
| 05 Typ; Variante/Version | 9055.75 Motor: 420.87 |
| 06 Vorziffer | DBD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0056 |
| 10 EFKO-Code | 4322 |
| 10 Hersteller | CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 35,14 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | a.W. mit autom. Allradzuschaltung Opti- |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Stop oder Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstufbar |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 420.87 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4397 |
| 28 Leistung kW | 63.2 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 327.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 47059749000, 47059863000, |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 47059877000, 47059872000 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt acr |
| 34 Motorkennzeichen | 420.87 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette, rechts seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionsmantel um Endrohr |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4171 |
| 40 Länge bis | 4241 |
| 41 Breite von | 1796 |
| 41 Breite bis | 2314 |
| 42 Höhe von | 2535 |
| 42 Höhe bis | 2715 |
| 43 Überhang vorne von | 570 |
| 43 Überhang vorne bis | 640 |
| 43 Überhang hinten von | 1110 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2481 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2501 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1914 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3950 |
| 52 Leergewicht bis | 4365 |
| 53 Garantiegewicht von | 6840 |
| 53 Garantiegewicht bis | 7000 |
| 54 Achsgarantie v von | 2200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3850 |
| 54 Achsgarantie h bis | 5000 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 33500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 480/65R24 127A8 13.6R28 123A8 480/65R245 127A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 540/65R38 148A8 13.6R38 128A8 12.4R46 145A8 |
| 71 Reifen Felgen | sowie weitere im Abrollradiusbereich 740-820mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine S ϕ e12!0005; S ϕ e12!0007; S ϕ e12!0011 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-, Gelände-, Vorschaltgruppe; a.W. Superkriechgang oder Lastschaltgetriebe |
| Bemerkungen Z5 | 20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| Bemerkungen Z7 | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Vollastanschlagschraube |