



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA191
Typengenehmigung erteilt	20020429
gültig für Importdatum bis	20030331
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	MX110
05 Typ; Variante/Version	MAXX1
06 Vorziffer	X110.C3JJE.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0160
10 EFKO-Code	4322
10 Hersteller	CASE GERMANY GMBH, D-69126 HEIDELBERG
11 Herstellerplakette	rechts, an Kühlerrahmen unter Frontverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Fahrzeugrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydropneumatisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	36,66



19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung,
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CASE
25 Motor Typ	6T-590/80
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5883
28 Leistung kW	83.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/220158A oder 220159A Austritt acr
34 Motorkennzeichen	6T-590
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links seitlich am Stirnradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4676
40 Länge bis	5198
41 Breite von	2411
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2872
42 Höhe bis	2956
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1143
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1550
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1529
48 Spur Achse 2 bis	2229
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6175
52 Leergewicht bis	6435
53 Garantiegewicht von	9280
53 Garantiegewicht bis	9500
54 Achsgarantie v von	3860
54 Achsgarantie v bis	4500
54 Achsgarantie h von	5520
54 Achsgarantie h bis	7000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8 480/70R28 145A8 480/65R28 129A8 540/65R28 142A8 380/70R28 127A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8 580/70R38 155A8 600/65R38 147A8 650/65R38 154A8 480/70R38 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollumfangbereich 5222-5790mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	06) X110AC3JJE..... = ungefederte VA; X110SC3JJE..... = gefederte VA
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitskabine $\phi$ e4! S 014
Bemerkungen Z5	18) Wechselgetriebe mit nachgeschaltetem Gruppen- und Wendegetriebe
Bemerkungen Z6	ww. Lastschaltgetriebe mit nachgeschaltetem Gruppen- und Wendegetriebe
Bemerkungen Z7	ww. zusätzlich Kriechgang- oder Superkriechganggruppe
Bemerkungen Z9	36) a.W. sep. umschaltbare Stand-/Abblend-/Fernlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube