



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA198
Typengenehmigung erteilt	20021120
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030121
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	MXM130
05 Typ; Variante/Version	M2
06 Vorziffer	ACM..... / MBC.B.2.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0055
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	an Kabine, rechts unterhalb Türe
12 Fahrgestellnummer	vorn, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydropneumatisch
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	25,80
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	675TA/HC
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	7480
28 Leistung kW	96.9
28 Leistung n	2170
29 Md. max Nm	554.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/82022922 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	675TA/HC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Kurbelgehäuse



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4656
40 Länge bis	5320
41 Breite von	2012
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2717
42 Höhe bis	3200
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1246
43 Überhang hinten bis	1297
44 Abstand Achse 1-2 von	2723
44 Abstand Achse 1-2 bis	2783
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	2260
48 Spur Achse 2 von	1454
48 Spur Achse 2 bis	2750



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5380
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	8500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 13.6R28 123A8 420/70R28 133A8 480/65R28 136A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R38 141A8 520/70R38 150A8 600/65R38 153A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 795-820mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine ϕ e11! 1313; ϕ e18! S147
Bemerkungen Z3	18) Lastschaltgetriebe Semi-Power-Shift oder Full-Power-Shift; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z5	36) a.W. sep. umschaltbare Stand-/Abblend-/Fernlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich