



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA214 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030507 |
| gültig für Importdatum bis | 20031231 |
| Erweiterung TG vom: | 20030923 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/10/40 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | CS75A |
| 05 Typ; Variante/Version | 9025.75 Motor: 320.83 |
| 06 Vorziffer | DBD..... / DBD..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*74/150-2000/25*0076 |
| 10 EFKO-Code | 3859 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 33,83 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z2 | mit autom. Allradzuschaltung Opti-Stop |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder Scheiben im Oelbad, auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 23 Dauerbremse | a.W. Staudruck, nicht abstuftbar |
| 25 Motor Marke | SISU |
| 25 Motor Typ | 320.83 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3298 |
| 28 Leistung kW | 55.0 |
| 28 Leistung n | 2100 |
| 29 Md. max Nm | 290.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/132000540001??(47059748000) Austritt acr |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/132000540001??(47059885000) acr |
| 34 Motorkennzeichen | 320.83 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, seidl. hinten am Block, über Anlasser |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionsmaterial um Endrohr |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3701 |
| 40 Länge bis | 3822 |
| 41 Breite von | 1620 |
| 41 Breite bis | 2134 |
| 42 Höhe von | 2300 |
| 42 Höhe bis | 2562 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1008 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2209 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2229 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1149 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1149 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1893 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3100 |
| 52 Leergewicht bis | 3320 |
| 53 Garantiegewicht von | 4500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1670 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2500 |
| 54 Achsgarantie h von | 2170 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3200 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 35500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 1500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8 12.5-20 10PR 360/70R24 122A8; weitere Varianten nach ETRTO |
| 70 Reifen Felgen | h= 13.6R36 127A8 14.9R28 128A8 420/85R30 137A8; weitere im Abrollradiusbereich 640-745mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine 125.06; S ϕ e12!0004 oder 126.04 S ϕ e12!0003 |
| Bemerkungen Z3 | 18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe; a.W. Superkriechgang |
| Bemerkungen Z5 | 20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung |
| Bemerkungen Z7 | 36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG |
| Bemerkungen Z12 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z13 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |