



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA216
Typengenehmigung erteilt	20030507
gültig für Importdatum bis	20031231
Erweiterung TG vom:	20030923
Erweiterung TG Positionen	'06/10
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CS68
05 Typ; Variante/Version	9025.60 Motor: 320.82
06 Vorziffer	DBD..... / DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0076
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich an Verschalung über Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	29,79
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, a. HR
20 Betriebsbremse Z2	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	320.82
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3298
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	270
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/132000540001??(47059748000) Austritt acr
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/132000540001??(47059885000) acr
34 Motorkennzeichen	320.82
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seidl. hinten am Block, über Anlasser
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionsmaterial um Endrohr



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3640
40 Länge bis	3667
41 Breite von	1620
41 Breite bis	2134
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2562
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1008
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2108
44 Abstand Achse 1-2 bis	2209
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1149
47 Spur Achse 1 bis	1700
48 Spur Achse 2 von	1149
48 Spur Achse 2 bis	1893



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2820
52 Leergewicht bis	3025
53 Garantiegewicht von	3460
53 Garantiegewicht bis	4200
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	1800
54 Achsgarantie h von	2170
54 Achsgarantie h bis	3200
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	35500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	1500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50-18 6PR 9.00-16 10PR 7.50-20 6PR; weitere Varianten nach ETRTO möglich
70 Reifen Felgen	h= 13.6R36 127A8 14.9R28 128A8 420/85R30 137A8; weitere im Abrollradiusbereich 640-745mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 125.06; S ϕ e12!0004 oder 126.04 S ϕ e12!0003
Bemerkungen Z3	18) Strassen-/Geländegruppe, Vorschaltgruppe; a.W. Superkriechgang
Bemerkungen Z5	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich