



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA219
Typengenehmigung erteilt	20030811
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CVX 1145
05 Typ; Variante/Version	9095
06 Vorziffer	DBD.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2000/25*0144
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, an Armaturenräger
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich an Vorderachsträger oder Fronthydraulikhalterung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch; ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	s



18 iA 1	33,19
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
20 Betriebsbremse Z2	mit autom. Allradzuschaltung Opti-Stop
20 Betriebsbremse Z3	oder Scheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	a.W. Staudruck, nicht abstufbar
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	620.96
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6596
28 Leistung kW	108
28 Leistung n	2100
29 Md. max Nm	610
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	a) 1/47059920000 Austritt acr
32 Schalldämpfer 2 Bez	b) 1/47051057000 acr
34 Motorkennzeichen	620.96
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts seitlich am Motorblock geklebt



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4718
40 Länge bis	5184
41 Breite von	2336
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2950
42 Höhe bis	2989
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1233
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2806
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1820
47 Spur Achse 1 bis	2087
48 Spur Achse 2 von	1800
48 Spur Achse 2 bis	2046



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6180
52 Leergewicht bis	6620
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4360
54 Achsgarantie v bis	4400
54 Achsgarantie h von	6000
54 Achsgarantie h bis	7500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 480/70R28 137A8 540/65R26 138A8 540/65R28 139A8 16.9R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 580/70R38 155A8 600/65R38 150A8 650/65R38 154A8 480/80R42 148A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 820 - 855mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine 130.04 S $\phi$ e12!0008; Rückfahr- oder Wendesitzkabine 130.14 S $\phi$ e12!0014
Bemerkungen Z3	18) automatisch stufenloses Getriebe mit mechanischem und hydrostatischem Leistungsanteil
Bemerkungen Z4	und 4 mechanischen Übersetzungsbereichen
Bemerkungen Z6	20) Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Bemerkungen Z8	36) a.W. umschaltbare Fern-, Abblend- und Standlichter an Kabinendach
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich