



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA227
Typengenehmigung erteilt	20030925
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20060228
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	MXU135
05 Typ; Variante/Version	P; PE??B?2; PE??C?2
06 Vorziffer	ACP..... / EKP.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*74/150-2001/3*0190
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. vorne hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	31,3-36,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR, autom. Allradzuschaltung*
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Antriebswellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	F4DE0684A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	119
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	654
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	Var.1= 1/8202780? oder 8202784? Austritt acv
32 Schalldämpfer 2 Bez	Var.2= 1/8202782? oder 8202786? acv
33 Schalldämpfer 3 Bez	siehe Bemerkungen = 75
34 Motorkennzeichen	F4DE0684A*D???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; am Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4415
40 Länge bis	5240
41 Breite von	2330
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2840
42 Höhe bis	3055
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2652
44 Abstand Achse 1-2 bis	2760
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2311
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2311



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4940
52 Leergewicht bis	5350
53 Garantiegewicht von	5810
53 Garantiegewicht bis	8700
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	3600
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31240
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	39940
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.2R24 119A8 14.9R28 128A8 380/70R24 125A8 480/70R26 139A8 540/65R28 137A8 380/85R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8 18.4R38 146A8 480/70R34 143A8 650/65R38 154A8 480/70R38 145A8 460/85R38 149A8
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollradiusbereich 720-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	05/19) PE??B?2 = Basisversion 40km/h;
Bemerkungen Z2	PE??C?2 = Basisversion 50km/h mit elektronischer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h
Bemerkungen Z3	Vom Importeur montiert und programmiert. Keine spez. Plombierung erforderlich
Bemerkungen Z5	07) Sicherheitskabine øe18!S157 oder øe18!S158; Sicherheitsbügel øe18!161 abklappbar
Bemerkungen Z7	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder
Bemerkungen Z8	Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift 16x16; a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z10	20) *oder zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z12	75) Referenzmessung



Bemerkungen Z13 a)= PEC????= Sicherheitskabine / b)= PER????= Sicherheitsbügel

Bemerkungen Z14 Var.1= 77,0 / Var.2= 76,0 dB/A Var.1= 76,0 / Var.2= 75,0 dB/A

Bemerkungen Z18 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z19 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

Bemerkungen Z20 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
