



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA230   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20031105   |
| gültig für Importdatum bis | 20071231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 04 Marke                   | CASE IH  |
| 04 Typ                     | JX1070C  |
| 05 Typ; Variante/Version   | H; H2??  |
| 06 Vorziffer               | HJH.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*74/150-2001/3*0087                               |
| 10 EFKO-Code               | 3859   |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG           |
| 11 Herstellerplakette      | in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | vorne, rechts oben auf Vorderachsträger              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                                |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 26,66  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 30   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | wellen/HR. automatische Allradzuschaltung          |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung            |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben im Oelbad,                     |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | auf Getriebewelle                                  |
| 22 Feststellbremse                    | wie Hilfsbremse                                    |
| 25 Motor Marke                        | CNH  |
| 25 Motor Typ                          | 8035.25R   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T                               |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 2930   |
| 28 Leistung kW                        | 53.03  |
| 28 Leistung n                         | 2300   |
| 29 Md. max Nm                         | 285.0  |
| 29 Md. max n                          | 1400   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/1.15.001AB Austritt ab/acv                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | IVECO 8035.25R                                     |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 38 Anzahl Türen          | '2/ mit Kabine |
| 39 Rückspiegel           | links+rechts   |
| 40 Länge von             | 3662           |
| 40 Länge bis             | 4274           |
| 41 Breite von            | 1867           |
| 41 Breite bis            | 2035           |
| 42 Höhe von              | 2325           |
| 42 Höhe bis              | 2410           |
| 43 Überhang vorne von    | 0              |
| 43 Überhang vorne bis    | 0              |
| 43 Überhang hinten von   | 1035           |
| 43 Überhang hinten bis   | 0              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2065           |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0              |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0              |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0              |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1236           |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1945           |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1232           |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1949           |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0              |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0              |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0              |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0              |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von            | 2670  |
| 52 Leergewicht bis            | 3300  |
| 53 Garantiegewicht von        | 4800  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0     |
| 54 Achsgarantie v von         | 1800  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2200  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3000  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3500  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 22000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0     |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0     |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0     |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech    | 0     |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R20 111A8 12.4R20 116A8 11.2R24 114A8 300/70R24 113A8<br>380/70R20 122A8 340/75R20 117A8              |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 13.6R28 123A8 14.9R28 128A8 16.9R30 137A8 380/70R28 127A8<br>480/65R28 129A8 540/65R30 138A8              |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 610-695mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine $\varnothing$ e13!0004; Sicherheitsbügel $\varnothing$ e13!0003, abklappbar oder starr |
| Bemerkungen Z3                      | 18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge  |
| Bemerkungen Z5                      | 20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR  |
| Bemerkungen Z9                      | Eintrag Fz-Ausweis:  |
| Bemerkungen Z10                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube   |
| Bemerkungen Z11                     | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)  |