



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA232
Typengenehmigung erteilt	20031105
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	JX1075C
05 Typ; Variante/Version	H; H3??
06 Vorziffer	HJH.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0087
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,66
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	8035.25
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	55.53
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	293.4
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.001AB Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.25
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3662
40 Länge bis	4274
41 Breite von	1867
41 Breite bis	2035
42 Höhe von	2325
42 Höhe bis	2410
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2065
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1236
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1232
48 Spur Achse 2 bis	1949
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2670
52 Leergewicht bis	3300
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	2200
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R20 111A8 12.4R20 116A8 11.2R24 114A8 300/70R24 113A8 380/70R20 122A8 340/75R20 117A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R28 123A8 14.9R28 128A8 16.9R30 137A8 380/70R28 127A8 480/65R28 129A8 540/65R30 138A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 610-695mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine øe13!0004; Sicherheitsbügel øe13!0003, abklappbar oder starr
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z5	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)