



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA234
Typengenehmigung erteilt	20040322
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	JX1070U
05 Typ; Variante/Version	T; T1??T1
06 Vorziffer	HJT..... / EKT.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*74/150-2001/3*0033
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, beim Kabineneistieg
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,61
18 Getriebe 2	m4
18 iA 2	26,78



18 Getriebe 3	m8
18 iA 3	26,61
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	F4CE0404D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	53.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ 1.15.102AA Austritt acv
34 Motorkennzeichen	F4CE0404D
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links, seidl. am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4084
40 Länge bis	4295
41 Breite von	2160
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	2960
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2314
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1786
48 Spur Achse 2 von	1526
48 Spur Achse 2 bis	1830



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3550
52 Leergewicht bis	3850
53 Garantiegewicht von	5400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2360
54 Achsgarantie v bis	2900
54 Achsgarantie h von	3200
54 Achsgarantie h bis	4000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	22000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3300
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R20 116A8 360/70R20 120A8 11.2R24 114A8 11.2R24 114A8 12.4R24 119A8 320/70R24 116A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R30 129A8 420/70R30 134A8 16.9R30 137A8 12.4R36 124A8 13.6R36 127A8 480/70R30 141A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 665-715mm n.ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Versionen T1S6T1, T1R6T1, T1C6T1, T1S7T1, T1R7T1, T1C7T1
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel (E18)D955/6, (E18)D956/7, Sicherheitskabine (E18)D990/2
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z7	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR (T??7T1)
Bemerkungen Z9	75) a)= mit Sicherheitsbügel, b)= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z15	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)