



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA242
Typengenehmigung erteilt	20040319
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	CASE IH
04 Typ	JX80
05 Typ; Variante/Version	J; J8?7AA
06 Vorziffer	HFJ..... / HJJ.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2000/25*0070
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	unterhalb Armaturenbrett an Lenksäulenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne oben am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	23,82+29,1
19 Fahrzeug Vmax mech von	30
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, auf alle
20 Betriebsbremse Z2	Räder. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	8045.05R
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3908
28 Leistung kW	58.5
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	277.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5172649 oder 5093950 Austritt acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8045.05R
34 Motorkennzeichen	Plakette; links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3945
40 Länge bis	4168
41 Breite von	2150
41 Breite bis	2510
42 Höhe von	2545
42 Höhe bis	2670
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1035
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2249
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1955
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	2030
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3420
52 Leergewicht bis	3600
53 Garantiegewicht von	5800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	24000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8 12.4R24 119A8 360/70R24 122A8 320/70R24 116A8 12.4R24 119A8 13.6R24 128A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8 13.6R36 127A8 18.4R30 142A8 480/70R30 141A8 13.6R38 128A8 16.9R34 139A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 695-740mm n. ETRTO
Bemerkungen Z1	05) Versionen J8S7AA, J8R7AA, J8C7AA
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel øe13!0040 abklappbar, øe13!0041 starr; Sicherheitskabine øe13!0041
Bemerkungen Z5	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z7	75) a)= mit Sicherheitsbügel, b)= mit Sicherheitskabine
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)