



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA242 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040319 |
| gültig für Importdatum bis | 20071231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | JX80 |
| 05 Typ; Variante/Version | J; J8?7AA |
| 06 Vorziffer | HFJ..... / HJJ..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*74/150-2000/25*0070 |
| 10 EFKO-Code | 3859 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | unterhalb Armaturenbrett an Lenksäulenverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne oben am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 23,82+29,1 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydraulisch, Scheiben/Oelbad, auf alle |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Räder. automatische Allradzuschaltung |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Einzelradbremse,2 Pedale m.Verriegelung |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | auf Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | 8045.05R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3908 |
| 28 Leistung kW | 58.5 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 277 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5172649 oder 5093950 Austritt acv |
| 34 Motorkennzeichen | IVECO 8045.05R |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; links seitlich am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|---------------|
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3945 |
| 40 Länge bis | 4168 |
| 41 Breite von | 2150 |
| 41 Breite bis | 2510 |
| 42 Höhe von | 2545 |
| 42 Höhe bis | 2670 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2249 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1530 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1955 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1420 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2030 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 3420 |
| 52 Leergewicht bis | 3600 |
| 53 Garantiegewicht von | 5800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 24000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3600 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R24 114A8 12.4R24 119A8 360/70R24 122A8 320/70R24 116A8 12.4R24 119A8 13.6R24 128A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R30 137A8 13.6R36 127A8 18.4R30 142A8 480/70R30 141A8 13.6R38 128A8 16.9R34 139A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 695-740mm n. ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) Versionen J8S7AA, J8R7AA, J8C7AA |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitsbügel øe13!0040 abklappbar, øe13!0041 starr; Sicherheitskabine øe13!0041 |
| Bemerkungen Z5 | 18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge |
| Bemerkungen Z7 | 75) a)= mit Sicherheitsbügel, b)= mit Sicherheitskabine |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |