



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA255
Typengenehmigung erteilt	20050211
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
04 Marke	CASE IH
04 Typ	JX1075N
05 Typ; Variante/Version	C; C2??
06 Vorziffer	HJC.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*74/150-2001/3*0099
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	15,13
18 Getriebe 2	m4



18 iA 2	18,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydraulisch, Scheiben/Oelbad, a. Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen/HR. automatische Allradzuschaltung
20 Betriebsbremse Z3	Einzelradbremse, 2 Pedale m. Verriegelung
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	8035.25
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2930
28 Leistung kW	55.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	293.4
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.001AB (5172688) Austritt ab/acv
34 Motorkennzeichen	IVECO 8035.25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube seitlich und oben mit



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/ mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3659
40 Länge bis	3900
41 Breite von	1410
41 Breite bis	1618
42 Höhe von	2141
42 Höhe bis	2382
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2060
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	835
47 Spur Achse 1 bis	1049
48 Spur Achse 2 von	910



48 Spur Achse 2 bis	1351
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2430
52 Leergewicht bis	2750
53 Garantiegewicht von	3800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	12000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	7000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 7.50R16 112A8, 280/70R18 104A8, 210/80R16 094A8, 260/70R16 109A8, 240/70R16 104A8, 280/70R16 102A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R28 123A8, 14.9R28 128A8, 420/70R28 133A8, 12.4R24 119A8, 360/70R24 122A8, 380/70R24 130A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 510-640mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine \varnothing e13!0015, \varnothing e13!0016; Sicherheitsbügel \varnothing e13!0003, \varnothing e13!0004
Bemerkungen Z3	18) 3 Gruppen; a.W. Kriech- und Halbgänge
Bemerkungen Z5	20) a.W. zus. Scheiben im Oelbad, auf Antriebswellen/VR
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)