



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA286   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070713   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20110830   |
| Erweiterung TG Positionen  | '54  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | CASE IH  |
| 04 Typ                     | Maxxum 140 X-Line                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | BE; BEFR?B, BEFC?B                               |
| 06 Vorziffer               | Z.BE.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2003/37-2006/96*0285                          |
| 10 EFKO-Code               | 3859   |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG       |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Vorderachsträger                 |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar                |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                    |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                            |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m4  |
| 18 iA 1                    | 35,25                                     |
| 18 Getriebe 2              | m6  |
| 18 iA 2                    | 26,88                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 40  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 20 Betriebsbremse Z2       | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-  |
| 21 Hilfsbremse Z2          | wellen der HR                             |
| 22 Feststellbremse         | wie Hilfsbremse                           |
| 25 Motor Marke             | CNH                                       |
| 25 Motor Typ               | 667TA/MEJ                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T                      |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 6728                                      |
| 28 Leistung kW             | 104                                       |
| 28 Leistung n              | 2200                                      |
| 29 Md. max Nm              | 625                                       |
| 29 Md. max n               | 1250                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | a) 1/1.15.102AH Austritt acv              |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | b) 1/1.15.102AJ Austritt acv              |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | 667TA/MEJ   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Plakette; am Ventildeckel oder am Getriebegehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 1   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 2   |
| 38 Anzahl Türen                       | '2/mit Kabine                                     |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                                      |
| 40 Länge von                          | 4420  |
| 40 Länge bis                          | 4954  |
| 41 Breite von                         | 2170  |
| 41 Breite bis                         | 2550  |
| 42 Höhe von                           | 2705  |
| 42 Höhe bis                           | 3050  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 1180  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2652  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2661  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1410  |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 2311  |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1430  |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2311  |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 5030  |
| 52 Leergewicht bis            | 5680  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5810  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 9000  |
| 54 Achsgarantie v von         | 1920  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 4900  |
| 54 Achsgarantie h von         | 3600  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 7300  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 32000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3500  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 480/70R26 139A8; 440/65R28 131A8; 380/85R28 133A8 |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | weitere im Abrollradiusbereich 725-875mm nach ETRTO   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ SLTV 11 oder SLTV 12; OECD-Nr. 4/0 740 1 oder 4/0 741 1                  |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitsbügel : Typ APH 02 ; OECD-Nr. 4/0 739 1  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder  |
| Bemerkungen Z5                      | Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang  |
| Bemerkungen Z7                      | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR  |
| Bemerkungen Z11                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z12                     | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube                                    |



**Bemerkungen Z13**

118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen  
erforderlich

---

**Bemerkungen Z14**

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

---