



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA296 |
| Typengenehmigung erteilt | 20071119 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080731 |
| Erweiterung TG Positionen | '53 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsубart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | Puma 155 |
| 05 Typ; Variante/Version | BL; BLPC?B |
| 06 Vorziffer | Z.BL..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2005/67*0318 |
| 10 EFKO-Code | 3859 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |



| | |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 28,48 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | 667TA/EEJ |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 6728 |
| 28 Leistung kW | 123 |
| 28 Leistung n | 2200 |
| 29 Md. max Nm | 690 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | a) 1/1.15.102AF (ww. 87533949) |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | b) 1/1.15.140AA (ww. 87356795) |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt acv |



| | |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | 667TA/EEJ |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette; am Ventildeckel oder am Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4572 |
| 40 Länge bis | 4919 |
| 41 Breite von | 2170 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 3015 |
| 42 Höhe bis | 3155 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1180 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2739 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2786 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1410 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 2000 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2000 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6130 |
| 52 Leergewicht bis | 7565 |
| 53 Garantiegewicht von | 8250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 10500 |
| 54 Achsgarantie v von | 3100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4500 |
| 54 Achsgarantie h von | 5150 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7800 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 32000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 380/70R28 127A8; 400/80R28 146D; 420/70R28 133A8; 480/70R28 140A8; 540/65R28 142A8; 600/60R28 146D |
| 70 Reifen Felgen | h= 420/85R38 144A8; 460/85R38 149A8; 480/80R38 161D; 650/60R38 155D; 580/70R38 155A8; 650/65R38 157A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 800-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine; Typ: ww. SLTV 15, SLTV 16 |
| Bemerkungen Z2 | OECD-Nr.: ww. 4/0 984 1, 4/0 981 1 |
| Bemerkungen Z4 | 18) mech. Schaltgetriebe mit Lastschaltung (semi-powershift), 3 Gruppen, Wendeschaltung, ww. Kriechgänge oder |
| Bemerkungen Z5 | mech. Schaltgetriebe mit Voll-Lastschaltung (full-powershift), Wendeschaltung, ww. Kriechgänge |
| Bemerkungen Z7 | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Ölbad auf VR |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z19

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube

Bemerkungen Z20

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
