



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA305 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080212 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | JX95 |
| 05 Typ; Variante/Version | JP; JPBS4B, JPBR4B, JPBC4B |
| 06 Vorziffer | Z.JP..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0136 |
| 10 EFKO-Code | 3859 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | unterhalb Armaturenbrett an Lenksäulenverschalung |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorne oben am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |
| 18 iA 1 | 24,16 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR und Antriebswellen der VR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | CNH |
| 25 Motor Typ | 445TA/MNE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 70.0 |
| 28 Leistung n | 2500 |
| 29 Md. max Nm | 390.0 |
| 29 Md. max n | 1300 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1.15.102BA Austritt acv/acr |
| 34 Motorkennzeichen | 445TA/MNE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4017 |
| 40 Länge bis | 4170 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 2475 |
| 42 Höhe von | 2600 |
| 42 Höhe bis | 2670 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2332 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1955 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2000 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3450 |
| 52 Leergewicht bis | 3900 |
| 53 Garantiegewicht von | 6000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2720 |
| 54 Achsgarantie v bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie h von | 3600 |
| 54 Achsgarantie h bis | 4250 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3700 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 8000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R24 119A8 360/70R24 119A8 12.4R24 119A8 13.6R24 121A8 360/70R24 119A8 13.6R24 121A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18.4R30 142A8 18.4R30 142A8 13.6R38 128A8 16.9R34 139A8 480/70R34 143A8 18.4R34 144A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 725-775mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ GK6 OECD-Nr. 4/0 770 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel starr: Typ GR-7-CS OECD-Nr. 4/0 920 |
| Bemerkungen Z3 | Sicherheitsbügel abklappbar: Typ GR-6-CS OECD-Nr. 4/0 919 |
| Bemerkungen Z5 | 18) 3 Gruppen; a.W. zusätzlich Bereiche schnell/langsam |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z11 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z12 | 118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z13 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |