



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA308
Typengenehmigung erteilt	20080212
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CASE IH
04 Typ	JXU95
05 Typ; Variante/Version	JL; JLCS4B, JLCR4B, JLCC4B
06 Vorziffer	Z.JL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0134
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	an Innenseite des rechten Kotflügels, beim Sicherheitsbügel oder rechts, beim Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	26,4
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	445TA/MND
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	398.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102AB Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	445TA/MND
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4138
40 Länge bis	4398
41 Breite von	0
41 Breite bis	2515
42 Höhe von	2915
42 Höhe bis	3007
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1786
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2260



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3890
52 Leergewicht bis	4540
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R24 114A8; 12.4R24 119A8; 320/85R24 122A8; 320/85R28 124A8; 380/85R24 131A8; 480/65R24 127A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R30 137A8; 13.6R36 127A8; 460/85R30 145A8; 340/85R38 133A8; 460/85R34 147A8; 600/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-775mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) JLCS4B / JLCR4B / JLCC4B
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel starr / Sicherheitsbügel abklappbar-starr / Sicherheitskabine
Bemerkungen Z4	Typ: 35/L/3 / Typ: 35/L/C oder 35/L/D / Typ: CAB SLTV8
Bemerkungen Z5	OECD-Nr.: CSD 1412/41-56 No1 / OECD-Nr.: CSD 1411/1-16 / OECD-Nr.: 3/1 425 no3
Bemerkungen Z6	41) max. 2175mm / max. 2175mm / max. 2515mm
Bemerkungen Z7	42) 2915mm-2990mm / 2915mm-2990mm / 2932mm-3007mm



Bemerkungen Z8	48) 1430mm-1935mm / 1430mm-1935mm / 1430mm-2260mm
Bemerkungen Z9	52) 3890kg-4300kg / 3890kg-4300kg / 4250kg-4540kg
Bemerkungen Z10	54) 1650kg-3300kg / 2240kg-4600kg / 1650kg-3300kg / 2240kg-4600kg / 1810kg-3300kg / 2440kg-4600kg
Bemerkungen Z13	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und/oder Halbgänge, a.W. Lastschaltung
Bemerkungen Z15	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)