



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

CASE IH JXU105

Typengenehmigungs-Nr.: 4CA309

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	4CA309
Typengenehmigung erteilt	20080212
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
10 EFKO-Code	3859

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	CASE IH
04 Typ	JXU105
05 Typ; Variante/Version	JL; JLDS4B, JLDR4B, JLDC4B
06 Vorziffer	Z.JL.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0134
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	an Innenseite des rechten Kotflügels, beim Sicherheitsbügel oder rechts, beim Kabineneinstieg
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	445TA/MLN
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485



28 Leistung kW	78
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	425
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.102AB Austritt acv/acr
34 Motorkennzeichen	445TA/MLN
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorblock

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	26,4
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4138
40 Länge bis	4398
41 Breite von	0
41 Breite bis	2515
42 Höhe von	2915
42 Höhe bis	3007
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1110
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2350
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1526
47 Spur Achse 1 bis	1786
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2260
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	3890
52 Leergewicht bis	4540
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1650
54 Achsgarantie v bis	3300
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	4600
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	30000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	v= 11.2R28 116A8; 13.6R24 121A8; 380/70R24 125A8; 380/85R24 131A8; 405/70R24 149G; 480/65R24 127A8
70 Reifen Felgen	h= 13.6R38 128A8; 16.9R34 139A8; 480/70R34 143A8; 460/85R34 147A8; 480/70R34 143A8; 600/65R34 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 700-775mm nach ETRTO

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) JLDS4B / JLDR4B / JLDC4B
Bemerkungen Z3	07) Sicherheitsbügel starr / Sicherheitsbügel abklappbar-starr / Sicherheitskabine
Bemerkungen Z4	Typ: 35/L/3 / Typ: 35/L/C oder 35/L/D / Typ: CAB SLTV8
Bemerkungen Z5	OECD-Nr.: CSD 1412/41-56 No1 / OECD-Nr.: CSD 1411/1-16 / OECD-Nr.: 3/1 425 no3
Bemerkungen Z6	41) max. 2175mm / max. 2175mm / max. 2515mm
Bemerkungen Z7	42) 2915mm-2990mm / 2915mm-2990mm / 2932mm-3007mm
Bemerkungen Z8	48) 1430mm-1935mm / 1430mm-1935mm / 1430mm-2260mm
Bemerkungen Z9	52) 3890kg-4300kg / 3890kg-4300kg / 4250kg-4540kg
Bemerkungen Z10	54) 1650kg-3300kg / 2240kg-4600kg / 1650kg-3300kg / 2240kg-4600kg / 1810kg-3300kg / 2440kg-4600kg
Bemerkungen Z13	18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und/oder Halbgänge, a.W. Lastschaltung
Bemerkungen Z15	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z22	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z23	169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	4CA309
Marke	CASE IH
Typ	JXU105
Leergewicht_von	3890
Leergewicht_bis	4540
Garantiegewicht_von	6800



Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m4
iAchse	'26.4
Vmax_von	40
Vmax_bis	0
Motormarke	CNH
Motortyp	445TA/MLN
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
Treibstoff	D
Hubraum	4485
Leistung	78
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	425
Drehmoment_bei_n_min	1300
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A; vorne ausschaltbar
AbgasCode	AGAI
Emissionscode	F02
ET-CO	0.87
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	3.85
ET-PM	0.188
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0



ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20080212
GeräuschCode	GBAA
Fahrgeräusch	86
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	2500