



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA312
Typengenehmigung erteilt	20080326
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20080606
Erweiterung TG Positionen	'47
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsubart Code	118
02 Fahrzeugsubart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CASE IH
04 Typ	CS105
05 Typ; Variante/Version	SF; SFCS7
06 Vorziffer	Z.SF.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2005/67*0330
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, am Armaturenräger
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	41,00
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SISU
25 Motor Typ	420.95
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4397
28 Leistung kW	74.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	397
29 Md. max n	1380
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 47.05.9749.0.00 oder 1.15.102AU
32 Schalldämpfer 2 Bez	47.05.9863.0.00 oder 1.15.102AV
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt acv/acr



34 Motorkennzeichen	420.95	
34 Motorkennzeichen		Plakette; rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	1	
37 Anzahl Plätze Total bis	2	
37 Anzahl Plätze vorne von	1	
37 Anzahl Plätze vorne bis	2	
38 Anzahl Türen	2	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4168	
40 Länge bis	4391	
41 Breite von	1796	
41 Breite bis	2550	
42 Höhe von	2558	
42 Höhe bis	2757	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1110	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2481	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1350	



47 Spur Achse 1 bis	2000
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1996
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4150
52 Leergewicht bis	5255
53 Garantiegewicht von	6300
53 Garantiegewicht bis	7200
54 Achsgarantie v von	2060
54 Achsgarantie v bis	3200
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	5000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	34000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3000
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 340/85R24 125A8; 380/70R24 125A8; 420/70R24 130A8; 380/70R28 127A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 420/85R34 142A8; 480/70R34 143A8; 520/70R34 148A8; 480/70R38 145A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 750-825mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: OECD-Nr. 4/1 008
Bemerkungen Z3	18) Lastschaltung, 2 Gruppen, Strassen-/Geländegänge
Bemerkungen Z5	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich