



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA314 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080523 |
| gültig für Importdatum bis | 20111231 |
| Erweiterung TG vom: | 20090409 |
| Erweiterung TG Positionen | '31 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | Quantum 75C |
| 05 Typ; Variante/Version | JB; JBBR4B, JBBC4B |
| 06 Vorziffer | Z.JB..... |
| 07 Karosserieform Code | 0 |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2003/37-2006/96*0127 |
| 10 EFKO-Code | 3859 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, oben auf Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |
| 18 Getriebe 1 | m4 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 21,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Getriebewelle |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F5AE9484B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3200 |
| 28 Leistung kW | 57 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 330 |
| 29 Md. max n | 1250 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1.15.102AE, 1.15.001AE, 1.15.102AG |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | Austritt acv/ar |
| 34 Motorkennzeichen | F5AE9484B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorne am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2/mit Kabine |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3807 |
| 40 Länge bis | 4391 |
| 41 Breite von | 1830 |
| 41 Breite bis | 2035 |
| 42 Höhe von | 2280 |
| 42 Höhe bis | 2390 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1035 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1236 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1945 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1232 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1949 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2950 |
| 52 Leergewicht bis | 3550 |
| 53 Garantiegewicht von | 5250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1800 |
| 54 Achsgarantie v bis | 2500 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 3700 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 25000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 3500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 9000 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 11.2R20 111A8; 12.4R20 116A8; 11.2R24 114A8; 300/70R20 110A8; 340/75R20 117A8; 380/70R20 122A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 14.9R28 128A8; 14.9R30 129A8; 16.9R30 137A8; 380/70R28 127A8; 420/85R28 139A8; 600/65R28 142A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 525-700mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 07) Sicherheitskabine: Typ CS 39; OECD-Nr. 4/0 892 |
| Bemerkungen Z2 | Sicherheitsbügel : Typ TS 52; OECD-Nr. 4/0 493 |
| Bemerkungen Z4 | 18) 4 Gruppen, a.W. Kriech- und/oder Halbgänge |
| Bemerkungen Z6 | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z14 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z15 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z16 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich |
| Bemerkungen Z17 | 169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |