



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA323
Typengenehmigung erteilt	20090327
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsbart Code	118
02 Fahrzeugsbart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T2
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Quantum 95V
05 Typ; Variante/Version	JF; JFGW4B, JFGC4B
06 Vorziffer	Z.JF.....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0168
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	mit Kabine: links hinter Sitz / mit Sicherheitsbügel: rechts am Getriebegehäuse
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	15,1-18,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4CE9484M
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	71.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	398.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.001AE, 1.15.102AG Austritt acv/ar
34 Motorkennzeichen	F4CE9484M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, vorne am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3779
40 Länge bis	4151
41 Breite von	1340
41 Breite bis	1650
42 Höhe von	2134
42 Höhe bis	2485
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1010
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2180
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	835
47 Spur Achse 1 bis	1049
48 Spur Achse 2 von	781
48 Spur Achse 2 bis	1206



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2500
52 Leergewicht bis	2970
53 Garantiegewicht von	3800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1280
54 Achsgarantie v bis	2000
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	3000
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	15500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	2500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 200/70R16 94A8 240/65R16 101A8 240/70R16 104A8 260/70R16 109A8 7.50R16 104A8 280/70R16 102A8
70 Reifen Felgen	h= 360/70R20 120A8 14.9LR20 119A8 320/85R24 122A8 380/70R24 125A8 12.4R28 121A8 360/70R28 125A8
71 Reifen Felgen	Zuordnung Abrollradiusbereich (nach ETRTO) siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 34; OECD-Nr. 7/S/0 163
Bemerkungen Z2	Sicherheitsbügel : Typ TS 68; Konformitätszeichen øe13!0066
Bemerkungen Z4	18) m4 mit 4 Gruppen und Wendeschaltung; a.W. zusätzlich 2-Stufen-Schaltung, Kriechgänge
Bemerkungen Z6	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z9	Zuordnung i-A - Abrollradiusbereich
Bemerkungen Z10	18) Achsübersetzung i-A hinten: 15,13 / 17,02 / 18,44
Bemerkungen Z11	68) Abrollradiusbereich hinten: 500-525 mm / 525-600 mm / 575-650 mm
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich



Bemerkungen Z20

169 - abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden)
