



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA324
Typengenehmigung erteilt	20090609
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Puma CVX 165
05 Typ; Variante/Version	BH; BHGC??
06 Vorziffer	Z.BH.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2003/37-2005/67*0014
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	35,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CNH
25 Motor Typ	667TA/EBN
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	150
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	874
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 1.15.140AB, 1.15.140AC, 1.15.140AD
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acv
34 Motorkennzeichen	667TA/EBN



34 Motorkennzeichen Plakette; am Ventildeckel oder am Getriebegehäuse

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 1

37 Anzahl Plätze Total bis 2

37 Anzahl Plätze vorne von 1

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen 2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4816

40 Länge bis 5773

41 Breite von 2034

41 Breite bis 2550

42 Höhe von 3040

42 Höhe bis 3165

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1303

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2884

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1538

47 Spur Achse 1 bis 2260



48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	2230
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	8150
52 Leergewicht bis	8650
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3700
54 Achsgarantie v bis	6000
54 Achsgarantie h von	6300
54 Achsgarantie h bis	9500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	31850
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8 540/65R28 137A8 14.9R30 129A8 480/70R28 140A8 540/65R30 143A8 600/65R28 142A8
70 Reifen Felgen	h= 20.8R38 153A8 650/65R38 154A8 18.4R42 148A8 580/70R38 155A8 580/70R42 158A8 650/65R42 158A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 800-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine; Typ: ww. SLTV 13, SLTV 14, SLTV 17, SLTV 18
Bemerkungen Z2	OECD-Nr.: ww. 4/0 959, 4/0 960, 4/1 088, 4/1 087
Bemerkungen Z4	18) mech. Schaltgetriebe mit Lastschaltung (semi-powershift), 3 Gruppen, Wendeschtaltung, ww. Kriechgänge oder
Bemerkungen Z5	mech. Schaltgetriebe mit Voll-Lastschaltung (full-powershift), Wendeschtaltung, ww. Kriechgänge
Bemerkungen Z7	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z20

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
