



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA336
Typengenehmigung erteilt	20110113
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Puma 130
05 Typ; Variante/Version	BP; BPLC?E
06 Vorziffer	DBDZ0130..BP..... / Z.BP.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2003/37-2003/37*0056
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Rückwand der Schutzvorrichtung
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	29,1-31,5
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7
18 iA 2	29,8-31,5
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	h4m
18 iA 3	34,66
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4DFE613D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	2200



29 Md. max Nm	741.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84249233
32 Schalldämpfer 2 Bez	Austritt acr
34 Motorkennzeichen	F4DFE613D
34 Motorkennzeichen	am Räderkasten geklebt
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4551
40 Länge bis	5057
41 Breite von	2446
41 Breite bis	2550
42 Höhe von	3040
42 Höhe bis	3205
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2734
44 Abstand Achse 1-2 bis	2789



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2100
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6480
52 Leergewicht bis	7130
53 Garantiegewicht von	8250
53 Garantiegewicht bis	11500
54 Achsgarantie v von	3100
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	5150
54 Achsgarantie h bis	8500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	32000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	8000



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 16.9R28 136A8, 480/70R28 140A8, 540/65R28 137A8, 600/65R28 142A8, 14.9R30 129A8, 540/65R30 143A8
70 Reifen Felgen	h= 18.4R32 148A8, 20.8R38 153A8, 580/70R38 155A8, 710/70R38 166A8, 650/65R42 158A8, 710/60R24 161A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 825-925mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ SLTV 19; OECD-Nr. 4/1 142/1
Bemerkungen Z2	SLTV 20; OECD-Nr. 4/1 141/1



Bemerkungen Z3	SLTV 21; OECD-Nr. 4/1 241
Bemerkungen Z4	SLTV 22; OECD-Nr. 4/1 213
Bemerkungen Z6	18) a.W. Kriechgang
Bemerkungen Z8	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich