



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA341
Typengenehmigung erteilt	20120201
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CASE IH
04 Typ	Farmall 75C
05 Typ; Variante/Version	AC; ACCC4B, ACCC4D
06 Vorziffer	HHFZ0055..AC..... / Z.AC.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2006/96*0233
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	in Kabine, links hinter Sitz oder rechts im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	21,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	40
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben im Oelbad, auf
21 Hilfsbremse Z2	Getriebewelle
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F5AE9454K
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3200
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	1250
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1.15.001AL
34 Motorkennzeichen	F5AE9454K
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Zylinderkopfdeckel oder links an der Oelwanne



37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3723
40 Länge bis	4047
41 Breite von	1920
41 Breite bis	2196
42 Höhe von	2417
42 Höhe bis	2492
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1031
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2102
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1237
47 Spur Achse 1 bis	1945
48 Spur Achse 2 von	1327
48 Spur Achse 2 bis	1930



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2800
52 Leergewicht bis	3100
53 Garantiegewicht von	4800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1800
54 Achsgarantie v bis	2500
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	3300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	19000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	3950
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	9450
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 11.2R20 111A8, 12.4R20 116A8, 11.2R24 114A8, 300/70R20 110A8, 340/75R20 117A8, 380/70R20 122A8
70 Reifen Felgen	h= 14.9R28 128A8, 14.9R30 129A8, 16.9R30 137A8, 380/70R28 127A8, 420/85R28 139A8, 600/65R28 142A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 525-700mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ CS 44; OECD-Nr. 4/1 232
Bemerkungen Z3	18) 4 Gruppen, a.W. Kriech- und/oder Halbgänge
Bemerkungen Z5	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich