



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	4CA365
Typengenehmigung erteilt	20131114
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20140624
Erweiterung TG Positionen	'52
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	TRAKTOR
02 Fahrzeugsuart Code	118
02 Fahrzeugsuart	Landw.; 40 km/h
03 Fahrzeugklasse	T1
04 Marke	CASE IH
04 Typ	MAXXUM 110 CVX
05 Typ; Variante/Version	BV; BVPC7E, BVPCFE
06 Vorziffer	Z.BV.....
07 Karosserieform Code	308
07 Karosserieform	Kabine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2003/37-2010/62*0218
10 EFKO-Code	3859
10 Hersteller	CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG
11 Herstellerplakette	rechts, hinten an Kabinenrückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn am Vorderachsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar
16 Lenkung	hydrostatisch



17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	hm
18 iA 1	16,98
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
20 Betriebsbremse Z2	wellen der HR; autom. Allradzuschaltung *
20 Betriebsbremse Z3	Pedale der Einzelradbremse verriegelbar
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs-
21 Hilfsbremse Z2	wellen der HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4DFE413C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	590.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1Y11Tex4-6.5-5.7R
34 Motorkennzeichen	F4DFE413C



34 Motorkennzeichen

Plakette; am Ventildeckel oder am Räderkasten

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	2
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4170
40 Länge bis	4887
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2720
42 Höhe bis	3025
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2402
44 Abstand Achse 1-2 bis	2454
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1410
47 Spur Achse 1 bis	2100



48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	2100
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5160
52 Leergewicht bis	6805
53 Garantiegewicht von	9500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1920
54 Achsgarantie v bis	4900
54 Achsgarantie h von	4480
54 Achsgarantie h bis	7300
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	32000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	3500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	8000
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	40000
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 480/70R26 139A8; 440/65R28 131A8; 380/85R28 133A8
70 Reifen Felgen	h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8
71 Reifen Felgen	weitere im Abrollradiusbereich 775-875mm nach ETRTO
Bemerkungen Z1	07) Sicherheitskabine: Typ SLTV 24 oder SLTV 25; OECD-Nr. 4/1 446 oder 4/1 445
Bemerkungen Z3	20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR
Bemerkungen Z5	36) a.W. separate, umschaltbare Stand- bzw. Abblendlichter an Kabinendach; Anordnung nach RiLi 78/933 EWG
Bemerkungen Z7	05) BVPC7E / BVPCFE
Bemerkungen Z8	44) 2402 (Standart-Vorderachse) / 2454 (Gefederte-Vorderachse)
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Typenscheinschweiz.ch