



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA371   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20141030                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20140930                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR  |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                                |
| 03 Fahrzeugklasse          | T1   |
| 04 Marke                   | CASE IH  |
| 04 Typ                     | Farmall 115C                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JV, JVDC4B, JVDC5B, JVDR4B, JVDS4B             |
| 06 Vorziffer               | Z.JV.....                                      |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2003/37-2010/62*0290                       |
| 10 EFKO-Code               | 3859   |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG     |
| 11 Herstellerplakette      | links, hinten an Kabine oder Sicherheitsrahmen |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn am Vorderachsträger               |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                                  |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                          |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 17,01  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR oder VR+HR, |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale verriegelbar                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Getriebe-  |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | welle                                      |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf Hinterräder            |
| 25 Motor Marke                        | FPT  |
| 25 Motor Typ                          | F5DFL413H                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3387                                       |
| 28 Leistung kW                        | 84   |
| 28 Leistung n                         | 2300                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 457  |
| 29 Md. max n                          | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05            |
| 34 Motorkennzeichen                   | F5DFL413H                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | am Ventildeckel oder Räderkasten geklebt   |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2             |
| 38 Anzahl Türen            | '2 mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 4036          |
| 40 Länge bis               | 4298          |
| 41 Breite von              | 1923          |
| 41 Breite bis              | 2500          |
| 42 Höhe von                | 2660          |
| 42 Höhe bis                | 2890          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 1030          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2235          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1337          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1937          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1337          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1937          |



|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0     |
| 52 Leergewicht von            | 3470  |
| 52 Leergewicht bis            | 4020  |
| 53 Garantiegewicht von        | 5300  |
| 53 Garantiegewicht bis        | 6000  |
| 54 Achsgarantie v von         | 2060  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2900  |
| 54 Achsgarantie h von         | 2900  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3700  |
| 55 Dachlast                   | 0     |
| 57 gebremst mech              | 25000 |
| 57 gebremst autom             | 0     |
| 58 ungebremst mech            | 3700  |
| 58 ungebremst autom           | 0     |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 8000  |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0     |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0     |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0     |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0     |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0     |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R24 114A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136G, 440/65R24 128A8            |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 12.4R36 124A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30 143A8, 540/65R34 145A8           |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich 675-750 mm (ETRTO) möglich                   |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitskabine: Typ CS 45; OECD 4/1 366 oder OECD 10/0 039             |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitsbügel: Typ TS 71; OECD 4/1 372 oder OECD 10/0 060                  |
| Bemerkungen Z4                      | 18) 4 Gänge / 3 Gruppen; a.W. Kriechgang; a.W. elektro-hydraulischer Halbgang |
| Bemerkungen Z15                     | Eintrag Fz-Ausweis:   |
| Bemerkungen Z16                     | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich                      |
| Bemerkungen Z17                     | 169 - Abklappbarer Schutzbügel Nr. ... bewilligt (sofern zutreffend)          |