



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 4CA413 |
| Typengenehmigung erteilt | 20161201 |
| gültig für Importdatum bis | 20171231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | TRAKTOR |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 118 |
| 02 Fahrzeugsuart | Landw.; 40 km/h |
| 03 Fahrzeugklasse | T1 |
| 04 Marke | CASE IH |
| 04 Typ | Maxxum 145 CVX |
| 05 Typ; Variante/Version | EV; F??E |
| 06 Vorziffer | Z.EV..... |
| 07 Karosserieform Code | 308 |
| 07 Karosserieform | Kabine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2003/37-2014/44*0571 |
| 10 EFKO-Code | 3859 |
| 10 Hersteller | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette | rechts hinten, an Kabinenrückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn am Vorderachsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | a.W. v= hydraulisch, ausschaltbar |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | A; vorne ausschaltbar |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a2 |
| 18 iA 1 | 35,25 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 40 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | wellen der HR; autom. Allradzuschaltung * |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Pedale der Einzelradbremse verriegelbar |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheiben im Oelbad, auf Antriebs- |
| 21 Hilfsbremse Z2 | wellen der HR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | FPT |
| 25 Motor Typ | F4DFE4131*B |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 4485 |
| 28 Leistung kW | 118.0 |
| 28 Leistung n | 1800 |
| 29 Md. max Nm | 700.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/R6.77-97.2-150-19-20 + 1/1-15-IWC4-5.3-7.5R |
| 34 Motorkennzeichen | F4DFE4131*B |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, an Oelwanne |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4410 |
| 40 Länge bis | 5127 |
| 41 Breite von | 2205 |
| 41 Breite bis | 2550 |
| 42 Höhe von | 2737 |
| 42 Höhe bis | 3025 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1180 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2642 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2694 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1410 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 2100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1430 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 2100 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5250 |
| 52 Leergewicht bis | 6895 |
| 53 Garantiegewicht von | 7120 |
| 53 Garantiegewicht bis | 9500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 4900 |
| 54 Achsgarantie h von | 4120 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7300 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 32000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 6000 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 12.4R24 119A8; 14.9R24 126A8; 380/70R24 125A8; 480/70R26 139A8; 440/65R28 131A8; 380/85R28 133A8 |
| 70 Reifen Felgen | h= 16.9R34 139A8; 18.4R34 144A8; 480/70R34 143A8; 540/65R38 147A8; 480/70R38 145A8; 460/85R38 149A8 |
| 71 Reifen Felgen | weitere im Abrollradiusbereich 725-875mm nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1 | 05) Varianten: F17E, F19E, F1FE, F1BE, F1SE, FS7E, FS9E, FSFE, FSBE, FSSE |
| Bemerkungen Z3 | 07) Sicherheitskabine: ww. Typ SLTV 24; OECD-Nr. 4/1 445/3 oder 4/1 446/2 |
| Bemerkungen Z4 | Typ SLTV 25; OECD-Nr. 4/1 445/3 oder 4/1 446/2 |
| Bemerkungen Z6 | 18) 3 Gruppen, a.W. Kriech- und Halbgänge oder Lastschaltgetriebe, Semi-Powershift; a.W. Kriechgang |
| Bemerkungen Z8 | 20) * ww. zusätzlich Scheiben im Oelbad auf VR |
| Bemerkungen Z10 | 36) a.W. separate, umschaltbare Abblendlichter an A-Säule; Anordnung nach RiLi 2009/61/EG |
| Bemerkungen Z12 | 44) 2642 mm mit Standard-VA / 2694 mm mit gefederter VA |
| Bemerkungen Z17 | Eintrag Fz-Ausweis: |



Bemerkungen Z18

118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
