



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 4CA426                                     |
| Typengenehmigung erteilt   | 20241003                                   |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | TRAKTOR                                    |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 118  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Landw.; 40 km/h                            |
| 03 Fahrzeugklasse          | T2a  |
| 04 Marke                   | CASE IH                                    |
| 04 Typ                     | Farmall 75C                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | LF; LFAC4BS, LFAC5B?, LFAC6B?, LFAC4DL     |
| 06 Vorziffer               | Z.LF.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*167/2013-1322/2014*00011               |
| 10 EFKO-Code               | 3859                                       |
| 10 Hersteller              | CNH EUROPE HOLDING S.A., L-1118 LUXEMBOURG |
| 11 Herstellerplakette      | links, aussen hinten an Kabine             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf dem Vorderachsträger           |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                       |
| 16 Lenkung                 | hydrostatisch                              |
| 17 Achsantrieb             | A; vorne ausschaltbar                      |
| 18 Getriebe 1              | m4   |
| 18 iA 1                    | 14,5-15,3                                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 40   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | hydr., Scheiben/Oelbad, auf HR, oder VR+HR |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | autom. Allradzuschaltung, Einzelradbremse  |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Pedale verriegelbar                        |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf Getriebe-  |
| 21 Hilfsbremse Z2                     | welle                                      |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Scheiben auf Hinterräder            |
| 25 Motor Marke                        | FPT  |
| 25 Motor Typ                          | F5DFL413A                                  |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                    |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 3387                                       |
| 28 Leistung kW                        | 55   |
| 28 Leistung n                         | 2300                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 318  |
| 29 Md. max n                          | 1500                                       |
| 30 Abgasreinigung                     | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/8.7-09-010-05-S-6.1-09-090-05 oder       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 8.7-09-030-05-S-6.1-09-090-05              |
| 34 Motorkennzeichen                   | F5DFL413A                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | Rechts an Oelwanne                         |



|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 2             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2             |
| 38 Anzahl Türen            | '2 mit Kabine |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts  |
| 40 Länge von               | 3944          |
| 40 Länge bis               | 4543          |
| 41 Breite von              | 1922          |
| 41 Breite bis              | 2500          |
| 42 Höhe von                | 2580          |
| 42 Höhe bis                | 2805          |
| 43 Überhang vorne von      | 0             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0             |
| 43 Überhang hinten von     | 1113          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2240          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 2285          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1130          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 2029          |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1150          |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 2020          |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 3450 |
| 52 Leergewicht bis            | 4200 |
| 53 Garantiegewicht von        | 4790 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 6200 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1640 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 2900 |
| 54 Achsgarantie h von         | 3150 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 3700 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 11.2R24 114A8, 360/70R20 120A8, 380/70R20 122A8, 405/70R20 136G,<br>14.9R20 119A8, 11.2R28 116A8  |
| 70 Reifen Felgen                    | h= 12.4R36 124A8, 420/70R30 134A8, 480/70R30 141A8, 540/65R30<br>143A8, 16.9R30 137A8, 13.6R38 128A8 |
| 71 Reifen Felgen                    | Varianten im Abrollradiusbereich 525-750 mm (ETRTO) möglich  |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Sicherheitsbügel: Typ TS71; OECD: 7/S/0 408 oder 10/0 060/4                                      |
| Bemerkungen Z2                      | Sicherheitskabine: Typ CS45; OECD: 7/S/0 407 oder 10/0 039/4   |
| Bemerkungen Z4                      | 36) a.W. separate, umschaltbare Stand -/- Abblendlichter an Kabinendach                              |
| Bemerkungen Z6                      | 68) v= 380/70R24 125A8, 440/65R24 128A8, 11.2R28 116A8, 280/85R28<br>118A8                           |
| Bemerkungen Z7                      | h= 480/70R34 143A8, 540/65R34 145A8, 270/95R42 140A8, 300/85R42<br>144A8                             |
| Bemerkungen Z9                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z10                     | 05) LFA?4BS, LFA?5B?, LFA?6B? / LFA?4DL  |
| Bemerkungen Z11                     | 44) 2285 / 2240  |
| Bemerkungen Z12                     | 57) 25000 / 10000  |



|                        |   |        |
|------------------------|---|--------|
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 58) 3500  | / 1800 |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 59) 8000  | / 4000 |
| <b>Bemerkungen Z20</b> | Eintrag Fz-Ausweis:   |        |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich              |        |
| <b>Bemerkungen Z22</b> | 169 - Abklappbarer Schutzbügel (Nr. ...) bewilligt (sofern vorhanden) |        |